

## 安全データシート

作成/改訂 2017年5月29日

### 1. 製品及び会社情報

製品の名称	サポーターガム
整理番号	S40
会社	上野化学工業株式会社
住所	大阪府枚方市招提田近3-3-2
担当部門	化成品部
電話番号	072-856-2281 FAX番号 072-856-2272
緊急連絡先	072-856-2281
製品の種類	洗浄液

### 2. 危険有害性の要約（芳香族炭化水素分、100%として）

#### GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体	区分4
健康に対する有害性	皮膚腐食性呼び皮膚刺激性	区分2
	眼損傷性又は眼刺激性	区分2
	特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分3（気道刺激性、 麻酔作用）
環境に対する有害性	水生環境有害性（急性）	区分1
	水生環境有害性（長期間）	区分1

#### GHSラベル要素



#### 絵表示又はシンボル

注意喚起語	危険
危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"><li>・可燃性液体</li><li>・皮膚刺激</li><li>・強い眼刺激</li><li>・呼吸器への刺激のおそれ、または眠気およびめまいのおそれ</li><li>・水生生物に非常強い毒性</li><li>・長期的影響により水生生物に非常に強い毒性</li></ul>

#### 取扱注意

- 〔注意事項〕
- ・安全データシート（SDS）を参照し、指定された取り扱い方法を守って下さい。
  - ・本来の用途以外には使用しないで下さい。

[応急処置]

- ・皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。
- ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。
- ・下記の場合は、医師の診断／手当を受けること。  
皮膚刺激が続く場合、眼の刺激が続く場合。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物

成分	芳香族炭化水素			ドデシル硫酸ナトリウム	水溶性樹脂、界面活性剤、水、他
	重質芳香族 ソルベントナフサ	1,2,4-トリメチル ベンゼン	1,2,3-トリメチル ベンゼン		
CAS No.	64742-94-5	95-63-6	526-73-8	151-21-3	非公開
含有量	20～25%	0.5%未満	1～2%	1.8%	残り
化学式又は構造式	混合物	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>	既存	非公開
官報公示整理番号	番号なし	(3)-7	(3)-7	(2)-1679	非公開
化学物質管理促進法	非該当	製品として非 該当	非該当	第一種指定化 学物質：275 号	非該当

※労働安全衛生法第57条, 施行令別表9, 表示対象物及び通知対象物

: 第404号トリメチルベンゼン

4. 応急処置

- ・専門家による治療までの救急処置は、被災者の障害や暴露の状況で異なるが、被災してから救急処置、治療が行われるまでの時間がその後の結果に重大な影響を及ぼすので、可能な限り迅速に行う

吸入した場合

- ・患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、保温して安静にする。呼吸が停止しているときは人工呼吸を行う。速やかに医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合

- ・汚染された衣類、靴等は速やかに脱ぎ、触れた部位を多量の水及び石鹼で洗い流すも皮膚に炎症を生じたときは医師の手当てを受ける。

目に入った場合

- ・直ちに清浄な水で15分以上洗眼し、眼科医の手当てを受ける。

飲み込んだ場合

- ・無理に吐かせてはいけない。患者に意識のある場合には、口内を水で洗浄し、温水を飲ませる。直ちに医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消火剤

- ・泡、粉末、炭酸ガス、ハロゲン化物、砂。

消火方法

- ・消火剤としては、泡、粉末、炭酸ガス、ハロゲン化物、砂が有効であるが、炎を消さず周辺の物件を水で冷却し、延焼を防ぐ方が良い場合もある。
- ・火災時、通風の悪い場所には、呼吸用保護具を着用して消火作業を行う。
- ・周辺火災の場合は、容器を安全な場所へ移動する。移動不可能の場合は、容器に注水して冷却する。

---

## 6. 漏出時の措置

- ・屋内で漏出した場合は、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- ・高濃度の蒸気が存在する場合には、必ず有機ガス用防毒マスク、空気呼吸器等呼吸用保護具並びに手、目及び皮膚の保護具を着用して作業を行う。

### 少量の場合

- ・下水や排水溝へ流出、また地下へ浸透することのないように、活性炭等により吸着又は乾燥した砂等により吸収させて、密閉できる容器に保管する。

### 多量の場合

- ・漏出した液が下水や排水溝へ流出及び地下へ浸透することのないようにする。
- ・ポンプ等によりくみ取り密栓できる金属容器へ移替え、残ったものは、活性炭等による吸着、ぼろ布等による拭き取りを行い、密閉できる容器に保管する。
- ・吸着又は吸収したものは、特別管理産業廃棄物として適切に処分する。  
(「13 廃棄上の注意」の項 参照)

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- ・火気厳禁。周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。蒸気は空気と爆発性の混合ガスを作り、引火爆発の危険性があるため、使用に際しては、蒸気が滞留しないように換気を充分に行い、静電気、衝撃火花などによる着火源の生じないように注意する。
- ・取扱いの際は、吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。
- ・取扱い場所には全体換気装置又は局所排気装置を設置する。

蒸気は空気より重く低いところに滞留しやすいので、吸引式排気装置を床面に近いところに設置する。

容器を密閉し、蒸気の飛散をできるだけ押さえる。

漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。

使用済みの空容器は一定の場所を定めて集積する。

### 保管

技術的対策	: 換気の良い冷暗所に密栓して保管する。
保管条件	: 直射日光を避け、高温物を近づけない。
混触禁止物質	: 酸化性物質、有機過酸化物
安全な容器包装材料	: 消防法で規定されている容器を使用する。

---

## 8. 暴露防止及び保護措置

### 設備対策

- ・発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。
- ・取扱い場所の近くに手洗い及び洗眼のための設備を設ける。

暴露限界値

成分	トリメチルベンゼン
管理濃度	設定なし
許容濃度	
日本産業衛生学会(2009年版)	25ppm
ACGIH(2009年版)TWA	25ppm

保護具 : 呼吸用保護具、保護手袋、保護眼鏡等を使用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状	: 液体
色	: 乳白色
臭い	: 弱い芳香臭
PH	: 7～8
粘度 (25℃)	50～140 cP

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

沸点	: データなし
引火点	: 62℃以上
発火点	: データなし
密度 (比重)	: 1.01～1.04 (25℃)
蒸気密度	: 1以上 (空気=1)
溶媒に対する溶解性	: 水に一部可溶 (分散する)

10. 安定性及び反応性

安定性	: 通常取り扱い条件においては安定である。
反応性	: 自己反応性はなし
避けるべき条件	: 強酸化剤との接触は避ける。
危険有害な分解生成物	: データなし

11. 有害性情報

<芳香族炭化水素の有害性情報>

急性毒性

- 経口毒性 LD50: ATE mix >2000mg/kg[ラット]
- 経皮毒性 LD50:>3160mg/kg [ウサギ] (ソルベントナフサ)
- 皮膚腐食性及び皮膚刺激性: ソルベントナフサが区分2
- 眼に対する重篤な損傷性: ソルベントナフサが区分2
- 特定標的臓器毒性 (単回暴露): ソルベントナフサが区分3 (気道刺激性、  
麻酔作用)
- 特定標的臓器毒性 (反復暴露): ソルベントナフサが分類できない。

吸引性呼吸器有害性：分類できない

---

## 1 2. 環境影響情報

<芳香族炭化水素の環境影響情報>

水生毒性

急性毒性：ソルベントナフサが区分1

急性毒性（ミジンコ）：48hr EC50：0.95mg/L（ソルベントナフサ）

オゾン層への有害性：情報なし

---

## 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物：廃棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関連法規・法令を遵守し、焼却により行うか、もしくは都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に危険性、有害性を十分告知した上で委託する。

汚染容器・包装：空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後処分する。

---

## 1 4. 輸送上の注意

注意事項：取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。火気厳禁、高温多湿、直射日光を避ける。その他、消防法などの法令の定めるところに従う。

国内法規制：消防法：非危険物 指定可燃物（可燃性液体類）

国連分類：分類基準に該当しない。

国連番号：なし

---

## 1 5. 適用法令

消防法：非危険物 指定可燃物（可燃性液体類）

P R T R法：第一種指定化学物質（第275号ドデシル硫酸ナトリウム）

労働安全衛生法：危険物：非該当  
：有機則：第3種有機溶剤  
：施行令別表9、表示対象物及び通知対象物  
（第404号トリメチルベンゼン）

毒物及び劇物取締法：非該当

船舶安全法：危規則：非危険物

航空法：非危険物

---

## 1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、記載事

サポーターガム、上野化学工業㈱、S40、2017年5月29日、6/6

項は通常の手扱ひを対象としたものですので、特別な手扱ひをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱ひ願ひます。